

MaxiCharger AC Ultra-NL

2x22kW



MaxiCharger AC Ultra-NL

Najszybsza ładowarka AC dla dwóch pojazdów



Szybka i wydajna

Stwórz wyjątkowe środowisko ładowania

- Z mocą 22 kW na port ładowarka ta jest liderem w branży dzięki szybkiemu ładowaniu 2 pojazdów jednocześnie i generuje 140 km zasięgu w ciągu 60 minut.
- Zaprojektowana zgodnie z normą ISO 15118 Plug & Charge, zapewnia bezproblemowe ładowanie.



Ergonomiczny Design

Dostosowana do wdrożeń komercyjnych

- Wytrzymała jednoczęściowa konstrukcja pozwala na montaż na podłożu, aby spełnić potrzeby użytkownika
- Konstrukcja ułatwia instalację, co przekłada się na niższe koszty i szybszy zwrot z inwestycji.



Inteligentne Ładowanie

Przyszłościowe, elastyczne i poprawiające zyski

- Inteligentna funkcjonalność zgodna z OCPP, może dostosować zużycie energii i zapewnić optymalne ładowanie dziś i w przyszłości.
- Zmniejszenie inwestycji kapitałowych w infrastrukturę energetyczną

Duża wartość kryjąca się za **MaxiCharger** **AC Ultra-NL**



8-calowy ekran reklamowy
HD



Zgodność z OCPP



Aplikacja, karta RFID, karta
kredytowa, płatność mobilna



Odporność na warunki
pogodowe



Power Sharing



One-Stop Cloud
Zarządzanie siecią



Specyfikacja techniczna

Informacje o produkcie

Tryb ładowania	Tryb 3
Moc znamionowa i prąd wejściowy/wyjściowy	Trójfazowy do 2*22kW/32A
Napięcie wejściowe/wyjściowe	400V±15%, trójfazowy; 50Hz
Typ sieci	TT, TN, IT
Typ złącza	IEC 62196 Typ 2 Gniazdo lub gniazdo z przestoną
Wykrywanie prądu resztkowego	TypA+ DC 6mA
Ochrona	Zabezpieczenie nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Czynnik kart	ISO 15693, ISO 14443
Dokładność pomiaru mocy	+/- 1,0%; Wbudowany miernik z certyfikatem MID

Ogólna charakterystyka

Stopień ochrony IP i IK	IP54; IK10
Wysokość robocza	2000m
Zakres temperatur pracy	-30°C ~ +55°C
Zakres temperatur przechowywania	-30°C ~ +70°C
Montaż	Naziemny
Wymiary (wys.*szer.*dłg.)	1380 × 310 × 200 mm

Interfejs użytkownika

Wskazanie stanu	APP/LCD (8-calowy ekran dotykowy, 1280*720)
Interfejs użytkownika	Aplikacja Autel Charge; Autel Charge Cloud
Łączność	Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
Protokoły komunikacyjne	OCPP 1.6 I OCPP 2.0.1
Uwierzytelnianie użytkownika	APP, karta RFID, karty kredytowe (opcjonalnie)

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje OTA za pośrednictwem portalu internetowego

Certyfikacja i normy

Bezpieczeństwo i zgodność	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62955
Certyfikacja	CE
Gwarancja	36 miesięcy, możliwość przedłużenia gwarancji

* Wszystkie przedstawione zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt i specyfikacje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

AUTEL®