

Mobilny adapter Morek 11 kW EVSE

Używaj go w podróży lub w domu. Kompaktowy mobilny adapter do ładowania, który powinien zawsze znajdować się w każdym samochodzie elektrycznym.

ID produktu	MEV11DNNNN5T2
Tryb ładowania	Poziom 2
Typ złącza	Złącze typu 2 z kablem o długości 5 m
Kontrola ładowania	Plug-and-Charge, przycisk dotykowy start/stop, regulacja w zakresie 6-16A
Ochrona IP	IP55
Wytrzymałość na uderzenia	IK08
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 3.8 cala
Raporty	Zużycie energii na wyświetlaczu
Norma i certyfikat CE	Certyfikat CE
Ochrona przed wyciekami	TypeA + DC6mA
Montaż	Ściana (opcjonalnie ze wspornikiem)
Stojak / montaż naziemny	Dostępne, nie wchodzi w skład zestawu
Wydajność	>99%
Miernik mocy	Zintegrowany
Moc prądu przemiennego Wartość wejściowa	3-fazowy 400V±20% / 1-fazowy 230V±20%
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wejściowy	16 A
Moc wyjściowa	11 kW / 3.6 kW
Temperatura przechowywania	temperatura otoczenia od -40 do 75°C
Temperatura robocza	temperatura otoczenia od -30 do 55 °C
Wilgotność robocza	Do 95% bez kondensacji
Wysokość nad poziomem morza	≤2000m
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarcieniem, zabezpieczenie uziemienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymiary mm	455 (wys.) x 260 (szer.) x 150 (gł.)
Waga (kg)	4,5



Akcesoria do adaptera mobilnego


Aluminiowy uchwyt ścienny	MEVA01NWPLATE
Przedłużacz 3P16A do 1P Shucko	MEVX01N3PWIRE
Uchwyt kablowy do montażu na ścianie	MEVH01NHANDLE



- **Moc ładowania od 3,4kW - 11kW**
- **Wskaźnik LED**
- **Kabel o długości 5 m**
- **Złącze typu 2**

Zeskanuj, aby uzyskać więcej

Więcej informacji na temat ładowarek Morek EV oraz dyskusje użytkowników aut EV można znaleźć na stronie



ev.morek.eu