

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Charge 3f 11kW kabel T2 5m, DD

EVH5A11N2C5

Parametry podstawowe

Gama produktów	Schneider Charge
Nazwa produktu	Schneider Charge
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	3P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Max power	11 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Dołączony kabel T2 spód 5 m

Parametry uzupełniające

rated supply voltage	400 V Prąd przemienny (AC) 50...60 Hz +/- 10 %
system uziemienia	IT 230 TT TN-S
liczba wejść	1
typ wjęcia	Suchy styk dla dynamic energy management
sygnalizacja lokalna	Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed upływem doziemnym
Wysokość	352 mm
Szerokość	244 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	4,4 kg
Kolor	White/green
Normy	EN 61851 IEC 61851-1 IEC 62955
typ sieci komunikacyjnej	Wi-Fi Bezprzewodowy Ethernet
protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10
temperatura otoczenia dla pracy	-30...55 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,000 cm
Szerokość opakowania 1	35,000 cm
Długość opakowania 1	50,000 cm
Waga opakowania 1	6,428 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	103,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	127,704 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	641
Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Nie
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative

