

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stacja ładowania, Schneider Charge Pro, 1P-3P, zintegrowany kabel, 7,4-11-22kW, 16-32A, z licznikiem MID i modemem 4G

EVB4S22NC0MG

Parametry podstawowe

Gama produktów	Schneider Charge Pro
Nazwa produktu	Schneider Charge Pro
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	1P or 3P
Sposób montażu	Montaż naścienny Montaż na podstawie
pomoc do montażu	Pedestal, do osobnego zamówienia
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy/napowietrzny
znamionowa moc wyjściowa	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
rodzaj wyjścia	Charging cable T2 spód 7 m
system kontroli dostępu	Free access Identyfikator (badge) MIFARE DESFire EV1 Identyfikator (badge) MIFARE DESFire EV2 Identyfikator (badge) MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

dostarczane wyposażenie	1 residual direct current detection device (RDC-DD) zintegrowany 1 MID meter zintegrowany 1 Wi-Fi module zintegrowany 2 Ethernet interface module zintegrowany 1 iMNx auxiliary contact zintegrowany
typ urządzenia zabezpieczającego	residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 %
system uziemienia	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
liczba wejść	1
typ wyjścia	Auxiliary dla dynamic energy management NO contact Auxiliary dla dynamic energy management NC contact Anti-tripping module dla dynamic energy management
rodzaj sterowania	1 biały przycisk

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

sygnalizacja lokalna	Podczas ładowania: LED (niebieski) Błąd: LED (czerwony) Dostępny: LED (zielony) START: LED (biały) Zarezerwowany: LED (pomarańczowy)
Wysokość	418 mm
Szerokość	292 mm
Głębokość	119 mm
Masa produktu	7,4 kg
Kolor	Czarny (RAL 9005)
Normy	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
Certyfikaty produktu	CE UKCA EV Ready 2.0A
maksymalny prąd zasilania	32 A
typ sieci komunikacyjnej	Wi-Fi Ethernet TCP/IP 4G
protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
obsługa komunikacji	JSON smart charging
MID energy meter	Z
4G modem	With

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK10
temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...50 °C
Wilgotność względna	5...95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	29,500 cm

Szerokość opakowania 1	39,500 cm
Długość opakowania 1	58,000 cm
Waga opakowania 1	10,174 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	102,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	136,000 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1
Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Nie
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.