

Ładowarka sieciowa EV 11kW

Tylko do użytku prywatnego. Nie wymaga połączenia z Internetem. Nie posiada inteligentnych funkcji. Wystarczy podłączyć, aby naładować, a ładowanie uruchomić i zatrzymać przyciskiem dotykowym Start/Stop.

ID produktu	MEV11NNNNN5T2
Tryb ładowania	Poziom 2, Tryb 3
Typ złącza	Złącze typu 2 z kablem o długości 5 m
Kontrola ładowania	Plug-and-Charge z przyciskiem dotykowym Start/Stop
Bezprzewodowa komunikacja	Brak
Połączenie z Internetem	Brak
Komunikacja zewnętrzna	Brak
Ochrona IP	IP55
Wytrzymałość na uderzenia	IK10
Wyświetlacz	Brak
Wskaźnik LED	Tak
Protokół komunikacyjny	Brak
Certyfikat	CE
Ochrona przed upływem prądu	RCM Typ B (AC30mA + DC6mA)
Montaż	Ściana / Stojak
Stojak / montaż naziemny	Dostępne, nie wchodzi w skład zestawu
Metoda chłodzenia	Naturalne chłodzenie
Konfiguracja sieci zasilania	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Wydajność	>99%
Miernik mocy	Brak
Moc prądu przemiennego Wartość wejściowa	3-fazowe 400 V ± 20% / 1-fazowe 230 V ± 20%
Zużycie energii w trybie czuwania (Wh)	3
Zacisk przelotowy	Złącze Push-X, przekrój znamionowy: 6 mm ² , przekrój: 0,5 mm ² – 10 mm ² ; szary, niebieski, zielono-żółty
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wyjściowy	16 A
Moc wyjściowa	11 kW (3-fazowo) / 3,6 kW (1-fazowo)
Funkcja DLM (Dynamiczne Zarządzanie Mocą)	Opcjonalnie (z oddzielnym akcesorium)
Temperatura przechowywania	temperatura otoczenia od -40 do 75°C
Temperatura robocza	-30 do 55°C otoczenia
Wilgotność robocza	Do 95% bez kondensacji
Wysokość nad poziomem morza	≤2000 m
Ochrona elektryczna	Obwody z wieloma zabezpieczeniami: nadnapięciowe / podnapięciowe, temperaturowe, upływowo i zabezpieczające połączenie z uziemieniem PE
Wymiary gabarytowe (mm)	455 (wys) x 260 (szer) x 150 (gł)
Wymiary produktu bez kabla (mm)	389 (wys) x 203 (szer) x 110 (gł)
Waga brutto (kg)	4,62 ~ 6,3
Waga netto (kg)	2,16 ~ 5,9
Wymiary opakowania (mm)	540 (wys) x 480 (szer) x 480 (gł)
Opakowanie, ilość	4 w 1 pudełku
Paleta, ilość	32 w 8 pudełkach
Gwarancja	36 miesięcy


Oznaczenie „R” w kodzie produktu oznacza wersję z czytnikiem RFID. Ten model ma w tym miejscu „N” – bez czytnika RFID.



- Ładowarka EV 11 kW
- Wskaźnik LED
- Przycisk Start/Stop
- Kabel o długości 5 m
- Złącze typu 2

Zeskanuj, aby uzyskać więcej

Więcej informacji na temat ładowarek Morek EV oraz dyskusje użytkowników aut EV można znaleźć na stronie



ev.morek.eu